

Micron[®] Extra

Antivegetativa Multi-Stagionale ad Elevato Potere

Antivegetativa autolevigante ad alti volumi solidi che fornisce, mano su mano, una protezione *extra* rispetto alle tradizionali antivegetative erodenti. Fornisce prestazioni elevate anche per due stagioni. Può essere applicata anche fino a 12 mesi prima del varo della barca. La tecnologia Biolux[®] su cui è basata la formulazione ne ottimizza il potere biocida, fornendo protezione antivegetativa più duratura e idonea all'impiego in condizioni biologiche difficili.



Micron Extra non contiene biocidi a base di composti organostannici ed ottempera a quanto stabilito dalla Convenzione IMO (AFS/CONF/26).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Multistagionale: è efficace anche per due stagioni
- Prestazioni "premium": formulata per fornire protezione antivegetativa anche in condizioni biologiche difficili.
- Tecnologia erodente: evita l'accumulo di pittura nel corso delle stagioni.
- Tecnologia Biolux: la formulazione in grado di ottimizzare il potere biocida, si da rendere le prestazioni massime per tutto il tempo di esercizio
- Esente stagno: non è quindi soggetta alle limitazioni imposte dalle normative internazionali sullo stagno, e permette di navigare "in regola" .

COMPATIBILITA'

VTR, Acciaio/Ferro, Piombo, Legno. Non adatto per utilizzo sull'Alluminio, Leghe Leggere e Superfici Zincate.

DATI TECNICI

CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI

YBA904 Bianco, Perla YBA920 Azzurro, YBA929 Blu Scuro, YBA944 Rosso, YBA994 Nero

FINITURA

Opaca

DILUENTE

Diluyente N.3

METODI DI APPLICAZIONE

Pennello / Rullo / Spruzzo (Airless/Airmix)

PEZZATURA CONFEZIONI

5lt, 20 Lt

VITA MEDIA DEL PRODOTTO

Circa 2 anni

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

CICLI/PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE:

In buone condizioni: Sgrassare, lavare ad alta pressione con acqua dolce e lasciare essiccare. Applicare Micron Extra solo su superfici pulite ed asciutte.

In cattive condizioni: Rimuovere i precedenti strati di antivegetativa dove necessario e primerizzare con Primocon (su superficie pulita ed asciutta).

PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici sono riportate sulle etichette dei primer.

Le antivegetative devono sempre essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco né rimuovere con la fiamma. Applicare una mano supplementare di prodotto sulle superfici soggette a maggior attrito (per es. Bagnasciuga, timone, pattini ecc.).

Contiene ossido di rame e Preventol A45. Le antivegetative, a causa della loro tossicità, devono essere utilizzate con attenzione.

Contattare International per specifiche di cicli completi

INTERVALLI DI RICOPERTURA

Ricoperto con:	10°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron Extra	16 ore	Indef.	10 ore	Indef.	6 ore	Indef.	4 ore	Indef.

PRODOTTI CORRELATI


CODICE PRODOTTO

YTA085
YPA984

DESCRIZIONE

Diluyente No. 3
Primocon

International Paint Italia S.p.A., Via De Marini, 61/14, 16149 Genova
Tel: 010 6595741..Fax: 010/6595749 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com

 International®, Biolux® e Micron® sono marchi registrati di Akzo Nobel.
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.

Nota Importante:

L'informazione contenuta in questa non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Agosto 2003

