Nautical™

Nautical™ è un'antivegetativa multiuso per barche sia a vela che a motore di media velocità. E' indicata per superfici in VTR, legno, ferro ed acciaio.

La formulazione a base di ossido di rame contiene biocidi organici per contrastare la crescita di limo e vegetazione. L'antivegetativa Nautical™ offre un'ottima protezione in aree di media densità biologica.

NAUTICAL™ È L'ANTIVEGETATIVA IDEALE A COSTO CONTENUTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Formulazione tradizionale ad uso universale è adatta per barche sia a vela che a motore (fino a 25 nodi)
- ✓ Adatta a tutti i tipi di vegetazione
- ✓ Compatibilità con la maggior parte delle antivegetative tradizionali
- ✓ Disponibile in tre colori brillanti – rosso, azzurro e nero

Nautical™

DATI TECNICI

Resa Pratica: 22.5 m^2 conf. da 2.5lt
6.8 m^2 conf. da 750ml

TEMPI DI ESSICCAZIONE:

	10°C	23°C	35°C
Intervallo di immersione (ore)	16	8	6
Fuori Polvere [ISO] (ore)	2	1.5	1

Nota: Gli Intervalli massimi d'immersione sono: 5-15°C = 3 mesi; 23°C = 2 mesi; 35°C = 1 mese

INTERVALLI DI RICOPERTURA

	Temperatura della Superficie					
Ricoperta con	10°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Nautical™	12 ore	-	6 ore	-	4 ore	-

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Superfici precedentemente pitturate:

In Buone Condizioni: Lavare con acqua dolce e lasciare essiccare. Isolare antivegetativa sconosciuta o incompatibile con un primer idoneo.

In Cattive Condizioni: Rimuovere ogni traccia di vecchia antivegetativa.

APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo "Airmix" (2.5 bar. Dim. ugello: 20-113), Spruzzo "Airless" (176-210 bar. Dim. ugello: 2180)
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Per prestazioni massime applicare 2 mani per stagione in carena e 3 mani sulle superfici soggette a maggiore attrito (galleggiamento, timone, chiglia ecc).

COMPATIBILITÀ

VTR, Legno, Acciaio/Ferro e piombo. Non adatto per utilizzo sull'alluminio/leghe leggere e superfici zincate.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

AKZO NOBEL