

Trilux Prop-O-Drev

Espressamente formulata per l'uso su fuoribordo, eliche, piedi poppieri.

Trilux Prop-O-Drev è un'antivegetativa a spruzzo, a basso attrito. Ideale per l'uso su fuoribordo, eliche, flap e tutti i metalli immersi. La bomboletta aerosol consente una facile applicazione anche nelle aree meno accessibili.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- L'applicazione aerosol è ideale per pitturare le aree scomode e difficili da raggiungere.
- Protezione efficace contro la vegetazione marina.
- Adatto all'uso su alluminio e acciaio inox.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutti i substrati, incluso Alluminio/Leghe Leggere e Metalli Zincati adeguatamente primerizzati. Adatto all'uso sulle superfici smaltate dalla casa produttrice.



DATI TECNICI

CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI	YBA664-Grigio, YBA694-Nero
FINITURA	Opaca
DILUENTE	N/A
NUMERO DI MANI	Minimo 3
METODO DI APPLICAZIONE	Aerosol
PEZZATURA	500ml
VITA MEDIA DA SCAFFALE	2 ANNI

Consultare la scheda tecnica del prodotto per ulteriori informazioni. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Metallo nudo e superfici smaltate dalla casa produttrice

Primerizzare con 2 mani di Prop-O-Drev Primer. Questo è essenziale su alluminio e leghe leggere poiché Trilux Prop-O-Drev NON è adatto per l'applicazione diretta.

Superfici precedentemente pitturate con antivegetativa

Rimuovere la pittura preesistente. In alternativa abrasivare con carta di grana 240.

INTERVALLI DI ESSICCAZIONE	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Immersione [ISO]:	3 ore		3 ore		3 ore		3 ore	
INTERVALLI DI RICOPERTURA	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricoperto con:								
Trilux Prop-O-Drev	30 minuti	Indef.	30 minuti	Indef.	30 minuti	Indef.	30 minuti	Indef.

PRODOTTI CORRELATI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
YPA688	Prop-O-Drev Primer

International Paint Italia S.p.A., Via De Marini, 61/14 16149 Genova
Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595749 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com
✂ e International ® sono marchi registrati di Akzo Nobel.
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.

Nota Importante :

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Luglio 2004

